






A1	OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA	LED	1800LM	IP20/44	840
A2	OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA	LED	1800LM	IP20/65	840
A3	OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA	LED	3600LM	IP20/44	840
A4	OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA	LED	5200LM	IP20/44	840
B1	OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA	LED	5800LM	IP20/44	840
B2	OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA	LED	3800LM	IP20/44	840
B2	EDD OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA	LED	ŚCIEMNIALNA	3800LM	IP20/44 840
B3	OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA	LED	5800LM	IP20/44	840
B3	EDD OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA	LED	ŚCIEMNIALNA	5800LM	IP20/44 840
C1	OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA	LED	2600LM	IP65	840
C2	OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA	LED	5200LM	IP65	840
D1	OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA	LED	2600LM		
D2	OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA	LED	5200LM	IP65	840
D2	EDD OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA	LED	ŚCIEMNIALNA	5200LM	IP65 840
D3	EDD OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA	LED	8800LM	IP65	840
D4	OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA	LED	7200LM	IP65	940
D4	EDD OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA	LED	ŚCIEMNIALNA	7200LM	IP65 940
E1	OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA	LED	2600LM	IP65	840
E2	OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA	LED	5200LM	MIOP65	840
E3	OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA	LED	5400LM	IP65	940
E4	OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA	LED	7200LM	SLMR E	IP65 940
F1	OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA	LED	1300LM	IP44	840

Legenda do opraw oświetlenia awaryjnego:

	Oprawa awaryjna 4 x 1W LED, IP65, asymetryczna (45°)
	Przeznaczona do pracy w niskich temperaturach, autotest
	Montaż: na ścianie
	Oprawa awaryjna 4 x 1W LED, IP65
	Do pracy z centralnym monitoringiem opraw, czas pracy
	Montaż: natynkowy
	Oprawa awaryjna okrągła, 3 x 1W LED
	Do pracy z centralnym monitoringiem opraw, czas pracy
	Montaż: wpuszczana w sufit
	Oprawa ewakuacyjna dwustronna, IP 20, 16 x 0.1W LED
	Montaż: wpuszczana w sufit
	Oprawa ewakuacyjna jednostronna, IP 65, 16 x 0.1W LED
	Do pracy z centralnym monitoringiem opraw
	Montaż: natynkowy

Wszystkie oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego muszą posiadać certyfikat CNBOP

Temat
PROJ.
PRZ.
SZ.

